



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	54mm
	Kanat Yüzeyi	HPL (Yüksek Basıncılı Laminat)
	Kenar Bandı	0.8mm PVC
	Dolgu Yüzeyi	Standart: 4mm MDF   Opsiyonel: Dolgu yüzeyi hariç direkt uygulama
	İç Dolgu	Yangın dayanımlı sunta levha 44mm
	Yatay ve Dikey Seren	Uygulanmaz
	Kenar Takozu	Sert ağaç 10mm
	Fuga Yüzey	Uygulanmaz
	Çıtalı Yüzey	Uygulanmaz
	Kanat Binisi	Opsiyonel

KASA	Kasa Malzemesi	Çelik Galvaniz
	Kalınlık	Standart: 1.5mm   Opsiyonel: 2.0mm
	Pervaz	Standart: 60/75mm   Opsiyonel: 70/85mm
	Kasa Yüzeyi	Elektrostatik toz boyalı
	Kasa Binisi	Opsiyonel

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Genişliği	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm   Çift Kanat: 1400 / 1600 / 1800mm
	Standart Duvar Yüksekliği	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	150   200   250mm
	Max. Duvar Genişliği	Tek Kanat: 1350mm   Çift Kanat: 2000mm
	Max. Duvar Yüksekliği	Tek Kanat: 3150mm   Çift Kanat: 2500mm
	Max. Duvar Kalınlığı	400mm   400mm üzeri duvar kalınlıklarında Köşe Kasa veya Blok Kasa seçilir
	Kanat Sayısı	Tek & Çift Kanat

DİĞER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Opsiyonel
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fitil	20x6mm İntümesan fitil
	Akustik Dayanımı	Opsiyonel
	Yangın Dayanımı	30 dk.
	Sertifikasyon	EN 1634-1 - BS 476-22 - ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz