



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	63mm
	Kanat Yüzeyi	Lake Boya
	Kenar Bandı	Standart: 0.8mm PVC + Kaplama Opsiyonel: Direkt Lake Boya Uygulaması
	Dolgu Yüzeyi	4mm MDF
	İç Dolgu	Yangın dayanımlı sunta levha 54mm
	Yatay ve Dikey Seren	Uygulanmaz
	Kenar Takozu	Sert ağaç 10mm
	Fuga Yüzey	Opsiyonel
	Çıtalı Yüzey	Opsiyonel
	Kanat Binisi	Opsiyonel

KASA	Kasa Malzemesi	Standart: MDF Opsiyonel: Sert ağaç
	Kalınlık	Standart: 42mm MDF Opsiyonel: 40mm Sert ağaç
	Pervaz	Standart: 8x80mm MDF Opsiyonel: 12x80mm / 18x80mm / 18x100mm
	Kasa Yüzeyi	Lake Boya
	Kasa Binisi	Opsiyonel

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Geniřliđi	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm Çift Kanat: 1400 / 1600 / 1800mm
	Standart Duvar Yüksekliđi	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	110 150 170 210mm
	Max. Duvar Geniřliđi	Tek Kanat: 1300mm Çift Kanat: 2200mm
	Max. Duvar Yüksekliđi	Tek Kanat: 3100mm Çift Kanat: 2550mm
	Max. Duvar Kalınlığı	240mm
	Kanat Sayısı	Tek & Çift Kanat

DİĐER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Opsiyonel
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fitil	2 adet 15x4mm İntümesan fitil
	Akustik Dayanımı	Opsiyonel
	Yangın Dayanımı	60 dk.
	Sertifikasyon	EN 1634-1 - BS 476-22 - ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Üst Panel max. 1500mm