



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



|       |                      |   |
|-------|----------------------|---|
| KANAT | Kanat Kalınlığı      | 70mm  |
|       | Kanat Yüzeyi         | HPL (Yüksek Basıncılı Laminat)                                    |
|       | Kenar Bandı          | 0.8mm PVC   |
|       | Dolgu Yüzeyi         | Standart: 4mm MDF   Opsiyonel: Dolgu yüzeyi hariç direkt uygulama |
|       | İç Dolgu             | Yangın dayanımlı sunta levha 60mm                                 |
|       | Yatay ve Dikey Seren | Uygulanmaz  |
|       | Kenar Takozu         | Sert ağaç 10mm  |
|       | Fuga Yüzey           | Uygulanmaz  |
|       | Çıtalı Yüzey         | Uygulanmaz  |
|       | Kanat Binisi         | Opsiyonel   |

|      |                |  |
|------|----------------|--|
| KASA | Kasa Malzemesi | Sert ağaç  |
|      | Kalınlık       | 44mm   |
|      | Pervaz         | Standart: 8x80mm MDF   Opsiyonel: 12x80mm / 18x80mm / 18x100mm |
|      | Kasa Yüzeyi    | CPL Laminat  |
|      | Kasa Binisi    | Opsiyonel  |

|         |                           |  |
|---------|---------------------------|--|
| ÖLÇÜLER | Standart Duvar Genişliği  | Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm   Çift Kanat: 1400 / 1600 / 1800mm |
|         | Standart Duvar Yüksekliği | 2100 / 2200mm  |
|         | Standart Duvar Kalınlığı  | 110   150   170   210mm  |
|         | Max. Duvar Genişliği      | Tek Kanat: 1150mm   Çift Kanat: 2000mm                           |
|         | Max. Duvar Yüksekliği     | Tek Kanat: 2900mm   Çift Kanat: 2700mm                           |
|         | Max. Duvar Kalınlığı      | 240mm  |
|         | Kanat Sayısı              | Tek & Çift Kanat   |

|                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| DİĞER ÖZELLİKLER | Kapı Aksesuarları | Opsiyonel  |
|                  | Cam Detayı        | Opsiyonel  |
|                  | Menfez Detayı     | Uygulanmaz   |
|                  | Fitil             | 30x2mm + 2 adet 20x4mm + 30x2mm + 10x2mm İntümesan fitil |
|                  | Akustik Dayanımı  | Opsiyonel  |
|                  | Yangın Dayanımı   | 120 dk.  |
|                  | Sertifikasyon     | BS 476-22 - ISO 9001 - ISO 14001                         |
|                  | Yan ve Üst Panel  | Üst Panel max. 1000mm                                    |