



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	45-60mm
	Kanat Yüzeyi	HPL (Yüksek Basıncılı Laminat), Lake Boya, Doğal Ahşap
	Kenar Bandı	0.8mm PVC, Lake Boya, Doğal Ahşap
	Dolgu Yüzeyi	Standart: 4mm MDF
	İç Dolgu	Standart: Mineral Dolgu   Opsiyonel: Sunta veya üretici detaylarında yangın dayanımlı levha
	Yatay ve Dikey Seren	Uygulanmaz
	Kenar Takozu	Sert ağaç 10mm
	Fuga Yüzey	Opsiyonel
	Çıtalı Yüzey	Opsiyonel
	Kanat Binisi	Opsiyonel

KASA	Kasa Malzemesi	Çelik Galvaniz
	Kalınlık	Standart: 1.5mm   Opsiyonel: 2.0mm
	Pervaz	Standart: 60/75mm   Opsiyonel: 70/85mm
	Kasa Yüzeyi	Elektrostatik toz boyalı
	Kasa Binisi	Opsiyonel

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Genişliği	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm   Çift Kanat: 1400 / 1600 / 1800mm
	Standart Duvar Yüksekliği	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	150   200   250mm
	Max. Duvar Genişliği	Tek Kanat: 1250mm   Çift Kanat: 2400mm
	Max. Duvar Yüksekliği	Tek Kanat: 2800mm   Çift Kanat: 3000mm
	Max. Duvar Kalınlığı	400mm   400mm üzeri duvar kalınlıklarında Köşe Kasa veya Blok Kasa seçilir
	Kanat Sayısı	Tek & Çift Kanat

DİĞER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Opsiyonel
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fitil	20x4mm + 30x2mm İntümesan fitil
	Akustik Dayanımı	Opsiyonel
	Yangın Dayanımı	90 dk.
	Sertifikasyon	UL10c - ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz