



TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	54-64mm
	Kanat Yüzeyi	HPL (Yüksek Basıncılı Laminat), Lake Boya, Doğal Ahşap
	Kenar Bandı	0.8mm PVC, Lake Boya, Doğal Ahşap
	Dolgu Yüzeyi	Standart: 4mm MDF Opsiyonel: Dolgu yüzeyi hariç direkt uygulama
	İç Dolgu	Yangın dayanımlı sunta levha 44 veya 54mm
	Yatay ve Dikey Seren	Uygulanmaz
	Kenar Takozu	Sert ağaç 10mm
	Fuga Yüzey	Opsiyonel
	Çıtalı Yüzey	Opsiyonel
	Kanat Binisi	Opsiyonel

KASA	Kasa Malzemesi	Standart: MDF Opsiyonel: Sert ağaç
	Kalınlık	Standart: 42mm MDF Opsiyonel: 40mm Sert ağaç
	Pervaz	Standart: 8x80mm MDF Opsiyonel: 12x80mm / 18x80mm / 18x100mm
	Kasa Yüzeyi	CPL Laminat, Lake Boya, Doğal Ahşap
	Kasa Binisi	Opsiyonel

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Genişliği	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm Çift Kanat: 1400 / 1600 / 1800mm
	Standart Duvar Yüksekliği	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	110 150 170 210mm
	Max. Duvar Genişliği	1200mm
	Max. Duvar Yüksekliği	2500mm
	Max. Duvar Kalınlığı	240mm
	Kanat Sayısı	Tek Kanat max. 35dB & Çift Kanat max. 32dB

DİĞER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Standart: Kapı altı giyotini Opsiyonel: Diğer aksesuarlar
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Opsiyonel
	Fitil	2 adet 10x4mm İntümesan Akustik fitil
	Akustik Dayanımı	Standart: 32dB Opsiyonel 35dB
	Yangın Dayanımı	Standart: 30 dk. Opsiyonel 60-90 dk.
	Sertifikasyon	EN 1634-1 - BS 476-22 - ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz