



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	64mm
	Kanat Yüzeyi	HPL (Yüksek Basıncılı Laminat), Lake Boya, Doğal Ahşap
	Kenar Bandı	0.8mm PVC, Lake Boya, Doğal Ahşap
	Dolgu Yüzeyi	6mm MDF + 3,5mm Akustik Panel
	İç Dolgu	Taşyünü + Akustik Sunta Levha
	Yatay ve Dikey Seren	42mm Yumuşak Ağaç
	Kenar Takozu	Uygulanmaz
	Fuga Yüzey	Opsiyonel
	Çıtalı Yüzey	Opsiyonel
	Kanat Binisi	Binili

KASA	Kasa Malzemesi	Standart: MDF   Opsiyonel: Sert ağaç
	Kalınlık	Standart: 42mm MDF   Opsiyonel: 40mm Sert ağaç
	Pervaz	Standart: 8x80mm MDF   Opsiyonel: 12x80mm / 18x80mm / 18x100mm
	Kasa Yüzeyi	CPL Laminat, Lake Boya, Doğal Ahşap
	Kasa Binisi	Binili

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Genişliği	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm
	Standart Duvar Yüksekliği	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	110   150   170   210mm
	Max. Duvar Genişliği	1200mm
	Max. Duvar Yüksekliği	2500mm
	Max. Duvar Kalınlığı	240mm
	Kanat Sayısı	Sadece tek kanat uygulanabilir

DİĞER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Standart: Kapı altı giyotini + Eşik   Opsiyonel: Diğer Aksesuarlar
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fitil	Akustik fitil + 20x4mm İntümesan fitil
	Akustik Dayanımı	42dB
	Yangın Dayanımı	Standart: 30 dk.   Opsiyonel: 60-90 dk.
	Sertifikasyon	BS 476-22 - ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz