



3 Nokta Kilitleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	74mm
	Kanat Yüzeyi	HPL (Yüksek Basıncılı Laminat)
	Kenar Bandı	0.8mm PVC
	Dolgu Yüzeyi	Standart: 4mm MDF Opsiyonel: Dolgu yüzeyi hariç direkt uygulama
	İç Dolgu	Yangın dayanımlı sunta levha 64mm
	Yatay ve Dikey Seren	Uygulanmaz
	Kenar Takozu	Sert ağaç 10mm
	Fuga Yüzey	Uygulanmaz
	Çıtalı Yüzey	Uygulanmaz
	Kanat Binisi	Opsiyonel

KASA	Kasa Malzemesi	Çelik Galvaniz
	Kalınlık	Standart: 1.5mm Opsiyonel: 2.0mm
	Pervaz	Standart: 60/75mm Opsiyonel: 70/85mm
	Kasa Yüzeyi	Elektrostatik toz boyalı
	Kasa Binisi	Opsiyonel

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Genişliği	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm
	Standart Duvar Yüksekliği	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	150 200 250mm
	Max. Duvar Genişliği	Tek Kanat: 1250mm Çift Kanat: 1800mm
	Max. Duvar Yüksekliği	Tek Kanat: 2950mm Çift Kanat: 2700mm
	Max. Duvar Kalınlığı	400mm 400mm üzeri duvar kalınlıklarında Köşe Kasa veya Blok Kasa seçilir
	Kanat Sayısı	Sadece tek kanatta uygulanabilir

DİĞER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Hırsızlara karşı koruma, 3 nokta kilitleme mekanizması
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fital	PVC veya EPDM
	Akustik Dayanımı	Opsiyonel
	Yangın Dayanımı	Opsiyonel
	Sertifikasyon	ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz