



X-Ray Kilit

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel



KANAT	Kanat Kalınlığı	44-62mm
	Kanat Yüzeyi	HPL (Yüksek Basıncılı Laminat)
	Kenar Bandı	0.8mm PVC
	Dolgu Yüzeyi	6mm MDF
	İç Dolgu	Sunta Levha + 1+1mm kurşun plakası veya plaka kalınlığı artırılabilir
	Yatay ve Dikey Seren	Uygulanmaz
	Kenar Takozu	Sert ağaç 10mm
	Fuga Yüzey	Uygulanmaz
	Çıtalı Yüzey	Uygulanmaz
	Kanat Binisi	Proje detayına göre uygulanabilir

KASA	Kasa Malzemesi	Kurşun Kaplı Çelik Galvaniz
	Kalınlık	Standart: 1.5mm Opsiyonel: 2.0mm
	Pervaz	Standart: 60/75mm Opsiyonel: 70/85mm
	Kasa Yüzeyi	Elektrostatik toz boyalı
	Kasa Binisi	Proje detayına göre

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Genişliği	Tek Kanat: 800 / 900 / 1000mm
	Standart Duvar Yüksekliği	2100 / 2200mm
	Standart Duvar Kalınlığı	150 200 250mm
	Max. Duvar Genişliği	Proje detayına göre opsiyonel
	Max. Duvar Yüksekliği	Proje detayına göre opsiyonel
	Max. Duvar Kalınlığı	Proje detayına göre opsiyonel
	Kanat Sayısı	Sadece tek kanatta uygulanabilir

DİĞER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Standart: X-Ray kilit Opsiyonel: Diğer Aksesuarlar
	Cam Detayı	Uygulanmaz
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fital	PVC veya EPDM
	Akustik Dayanımı	Uygulanmaz
	Yangın Dayanımı	Opsiyonel
	Sertifikasyon	ISO 9001 - ISO 14001
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz