


TEKNİK ÖZELLİKLER



Standart



Opsiyonel

KANAT	Kanat Kalınlığı	70mm
	Kanat Yüzeý Malzemesi	Galvaniz
	Yüzeý BitiŖi	Elektrostatik Toz Boyalı
	Sac Kalınlığı	Standart: 1,0mm, Opsiyonel: 1,2mm
	İç Dolgu	128 kg/m ³ x 12,5mm Seramik Yünü, 110 kg/m ³ x 30mm Taşyünü, 128 kg/m ³ x 12,5mm Seramik Yünü, 12,5mm Kırmızı Alçıpan
	Güçlendirme	Standart: Mentefe Güçlendirme, Opsiyonel: Kanat Güçlendirme
	Kanat Binisi	3mm

KASA	Kasa Tipi	Standart: KöŖe Kasa, Opsiyonel: Tam Kasa & Blok Kasa
	Kasa Malzemesi	Galvaniz
	Malzeme Kalınlığı	Standart: 1,5mm, Opsiyonel: 1,8mm
	Pervaz	60mm - 72mm
	Yüzeý BitiŖi	Elektrostatik Toz Boyalı
	Kasa Binisi	Uygulanmaz

ÖLÇÜLER	Standart Duvar GeniŖliđi	1000mm
	Standart Duvar Yüksekliđi	2100mm
	Standart Duvar Kalınlığı	200mm
	Min - Max Duvar GeniŖliđi	497 - 1145mm
	Min - Max Duvar Yüksekliđi	521 - 2398mm
	Min - Max Duvar Kalınlığı	100 - 390mm

Diđer ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Opsiyonel
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	İlave Özellikler İle Opsiyonel
	Fitolu	Kasa Fitolu & İntümesan Fitolu
	Akustik Dayanımı	Opsiyonel 35dB, 42dB
	Yangın Dayanımı	EI90 / EI60
	Duman Dayanımı	Opsiyonel
	Sertifikasyon	TSE / 11/05/2020 - 528361 - TSE / 11/05/2020 - 528359
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz