



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart



Opsiyonel

KANAT	Kanat Kalınlığı	50mm
	Kanat Yüzev Malzemesi	Galvaniz
	Yüzev Bitişi	Elektrostatik Toz Boyalı
	Sac Kalınlığı	Standart: 1,0mm, Opsiyonel: 1,2mm
	İç Dolgu	50 kg/m <sup>3</sup> - 50mm Taşyünü
	Güçlendirme	Standart: Menteşe Güçlendirme, Opsiyonel: Kanat Güçlendirme
	Kanat Binisi	Uygulanmaz

KASA	Kasa Tipi	Standart: Blok Kasa, Opsiyonel: Tam Kasa
	Kasa Malzemesi	Galvaniz
	Malzeme Kalınlığı	Standart: 1,6mm, Opsiyonel: 2,0mm
	Pervaz	50mm
	Yüzev Bitişi	Elektrostatik Toz Boyalı
	Kasa Binisi	Uygulanmaz

ÖLÇÜLER	Standart Duvar Geniřliđi	1000mm
	Standart Duvar Yüksekliđi	2100mm
	Standart Duvar Kalınlığı	150 - 180mm
	Min - Max Duvar Geniřliđi	800 - 1200mm
	Min - Max Duvar Yüksekliđi	1800 - 2410mm
	Min - Max Duvar Kalınlığı	100 - 390mm

DİĐER ÖZELLİKLER	Kapı Aksesuarları	Opsiyonel
	Cam Detayı	Opsiyonel
	Menfez Detayı	Uygulanmaz
	Fitol	Kasa Fiteli & İntümesan Fitol
	Akustik Dayanımı	Uygulanmaz
	Yangın Dayanımı	UL10b 90min.
	Duman Dayanımı	Uygulanmaz
	Sertifikasyon	EEA – 2200 – 0038
	Yan ve Üst Panel	Uygulanmaz